

HESÖ Toppmatade spoltvättar med spolhandtag



Kompakt design

Tvättkammare, tank, täckplåtar och elpatroner tillverkat av rostfritt stål.

Rostfria spolrör med dysor tillverkade av mässing. OPTION: Rostfritt stål.

Rostfri roterande tvättkorg.

Roterande korg i rostfritt stål

Torrkörningsskydd

Justerbara fötter

Lutande tankbotten mot avtappningsventilen

Temperaturreglering 30 – 65°C

Timer för tvättid 0 – 30 minuter

Ljud och värmeisolerade

Ventilationsfläkt kan anslutas

Stort tillbehörsprogram

Anslutningsspänning: 3 x 400 V, jord och nolla. 50 Hz.

Kombinationen uppvärmt vattenbaserat tvättmedel och spolning ger ofta tillräckligt rent tvättgods. Spoltvättar består i princip av en tank med uppvärmd tvättvätska samt en pump och spoldysor. Spoltrycket träffar tvättgodset och spolar bort föroreningarna. Stort tillbehörsprogram möjliggör optimeringar.

TEKNISKA DATA DT 700C

Yttermått höjd x bredd x djup: 1020x1090x920 mm.

Fri tvättdiameter diameter x höjd: 450x700 mm.

Elpatron 9kW.

Max korgbelastning: 100/500kg.

Pumpkapacitet 100l/min.

Pumptryck: Max 2,4 bar.

Tankvolym: 100 l



TEKNISKA DATA DT 800C

Yttermått höjd x bredd x djup: 1080x1220x1070 mm.

Fri tvättdiameter diameter x höjd: 500x800 mm.

Elpatron 9kW.

Max korgbelastning: 150/500kg.

Pumpkapacitet 100l/min.

Pumptryck: Max 2,4 bar.

Tankvolym: 150 l

Stort tillbehörsprogram:

BANDSKIMMER. Transporterar bort flytolja från tvättanken till en tomdunk.



VENTILATIONSFLÄKT. Automatisk funktion enligt följande: Efter avslutad tvättning startar fläkten och går i en minut för att evakuera fukt ur tvätten.. Då luckan öppnas startar fläkten och går hela tiden då luckan är öppen. Detta för att undvika att personal utsätts för ångor.

MOTORDRIVNING AV KORG. Lämplig då tvättgods med skiftande vikt ställs i tvätten.

PUMP FILTERSYSTEM. Filterhus i rostfritt stål för filterpåsar storlek P2S. Längd 800 mm och diameter 185 mm. Partikelavskiljning 1 – 1000 micron. Även för filterpåsar som absorberar emulgerad olja. Dessa filterpåsar tar upp ca 2 kg föroreningar. Avluftsventil. Manometer som visar när påsarna skall bytas.

Pump filtersystemet har även följande funktioner:

- Spolmunstycke för manuell spolning i tvätten.
- Tömning av tvättanken.

