



ELPRODUKTER

EW1941L Mutterdragare 1/2", batteridrivnen

Batterimutterdragare med bekvämt stöttåligt komposithandtag och hammarhus i aluminium. Ett mycket bra verktyg för däckmontering och allmänt underhåll. En LED lampa monterad strax över avtryckaren underlättar arbete i mörka utrymmen. Levereras i en formgjuten väska med laddare samt ett Li-Ion batteri 19,2 V 3,0 Ah. Laddningstid ca 60 minuter.

SUMAKE**[NYHET]****Tekniska data**

Vridmoment max Nm	474
Varvtal v/min	1800
Slag per minut	2300
Vikt inklusive batteri kg	2,6
Ljudnivå dB(A)	87,9
Vibration m/s ²	4,26

Tillbehör:

Batteri, art nr BP1930SYL01

GL080 Vinkelslipmaskin

En kraftfull vinkelslipmaskin avsedd för kap- och slipskivor från 1 mm och uppåt. Sidohandtaget kan monteras på vänster eller höger sida. Tryckknappslåsning av slipaxeln för snabbt byte av skivan. Roterbart sprängskydd. Inbyggt säkerhetssystem mot överbelastning.

RUPES**[NYHET]****Tekniska data**

Slipskiva mm	125
Varvtal v/min	9500
Motoreffekt W	1100
Vikt kg	1,19
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86,1

Tillbehör:

Kapskiva 3M Inox 125 x 1 x 22 mm, art nr 68011

GL51N Vinkelslipmaskin

En kraftfull vinkelslipmaskin avsedd för kap- och slipskivor från 1,6 mm och uppåt. Sidohandtaget kan monteras på vänster eller höger sida. Tryckknappslåsning av slipaxeln för snabbt byte av skivan. Roterbart sprängskydd.

RUPES**[NYHET]****Tekniska data**

Slipskiva mm	178
Varvtal v/min	5500
Motoreffekt W	1200
Vikt kg	3,8
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,7

LH18EN Polermaskin

En smidig och lätt polermaskin för proffs användaren. Utrustad med Rupes multifunktionselektronik: mjukstart – startar på lågt varv för att sakta varva upp till inställt varvtal. Varvtalsreglering – elektroniskt steglös reglering, håller varvtalet konstant. Skyddar mot höga strömstötter i nätet. Maskinen är försedd med en dubbel reduktionsväxel på utgående axel. Detta ger ett hög vridmoment även på låga varv och gör det möjligt att använda polerhuvud upp till Ø 200 mm. Levereras exklusive pad, slippindel M14.

RUPES**Tekniska data**

Stödrondell max mm	200
Varvtal v/min	700-1850
Motoreffekt W	1100
Vikt kg	2,0
Vibration m/sek ²	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,7

Tillbehör:

Kardborrepad Ø 115 mm stum, art nr 36350
 Kardborrepad Ø 125 mm, art nr 36140
 Kardborrepad Ø 150 mm, art nr 36155
 Kardborrepad Ø 178 mm, art nr 36170
 Kardborrepad Ø 200 mm, art nr 36185

LH22EN Polermaskin

Försedd med progressiv start som förhindrar att vätskan på svampen stänker. Steglös varvtalsreglering. Kraftfull maskin som tack vare sin tyngd är lämplig för stora plana ytor. Levereras exklusive pad, slippindel M14.

RUPES**Tekniska data**

Stödrondell max mm	200
Varvtal v/min	900-2000
Motoreffekt W	1020
Vikt kg	3,3
Vibration m/sek ²	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,7

Tillbehör:

Kardborrepad Ø 115 mm stum, art nr 36350
 Kardborrepad Ø 125 mm, art nr 36140
 Kardborrepad Ø 150 mm, art nr 36155
 Kardborrepad Ø 178 mm, art nr 36170
 Kardborrepad Ø 200 mm, art nr 36185

SL42AEV Slipmaskin, oscillerande

En långplanka med mycket god ergonomi och låga vibrationer. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug. Slipplattans mått är 70 x 400 mm och avsedd för kardborrepapper.

RUPES**Tekniska data**

Slipplattans dim mm	70x400
Orbit (sliprörelse) mm	4,8
Sliprörelser/min	3000-7000
Motoreffekt W	550
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85

Tillbehör:

Pad 70 x 400 mm med kardborrefäste, art nr 619.153MH

S031TE Slipmaskin, oscillerande

En ny, ergonomisk halvarkmaskin med ett bekvämt placerat främre handtag. Maskinen levereras med både pappersclips och kardborrepad för flera valmöjligheter. Maskinen är själv-sugande men kan även anslutas till extern sugkälla. Försedd med slangstos Ø 29 mm för. Levereras med damppåse.

RUPES**[NYHET]****Tekniska data**

Slipplattans dim mm	115x225
Orbit (sliprörelse) mm	3
Sliprörelser/min	8500
Motoreffekt W	380
Vikt kg	2,75
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	77,5

Tillbehör:

Pad 115 x 225 mm med kardborrefäste, art nr 983.005

LR31AE Slipmaskin, excenterslip

Det höga vridmomentet i denna maskin gör det näst intill omöjligt att stoppa sliprörelsen – ger mycket god slipekonomi. Maskinen är självsugande men kan även anslutas till extern sugkälla. Försedd med slangstos Ø 29 mm. Levereras med kardborrepad samt dammpåse.

RUPES**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	2,2
Sliprörelser/min	8500-13500
Motoreffekt W	260
Vikt kg	1,45
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	75

Tillbehör:

Pad Ø 150 mm, art nr 981.090

BR106AE Slipmaskin, excenterslip

En kraftfull ergonomisk tvåhands excenterroterande slipmaskin för allsidiga slipuppgifter. Utrustad med Rupes antispinning system som gör att varvtalet ökar successivt för att undvika repor på ytan. Försedd med Ø 29 mm slangstos med inbyggd sugregulator för att undvika att verktyget sugas fast på underlaget. Levereras med en multihålad kardborrepad.

RUPES**[NYHET]****Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	6
Sliprörelser/min	3000-7000
Motoreffekt W	550
Vikt kg	2,0
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80,5

Tillbehör:

Pad Ø 150 mm hård, art nr 981.320

Pad Ø 150 mm mjuk, art nr 981.330

ER03TE Slipmaskin, excenterslip

En ergonomisk tvåhands excenterroterande slipmaskin för allsidiga slipuppgifter. Utrustad med Rupes antispinning system som gör att varvtalet ökar successivt för att undvika repor på ytan. Maskinen är självsugande men kan även anslutas till extern sugkälla. Försedd med slangstos Ø 29 mm. Levereras med en kardborrepad samt damppåse.

RUPES**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	3
Sliprörelser/min	5000-10000
Motoreffekt W	450
Vikt kg	2,1
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	77

Tillbehör:

Pad Ø 150 mm hård, art nr 981.340

Pad Ø 150 mm mjuk, art nr 981.350

ER05TE Slipmaskin, excenterslip

En ergonomisk tvåhands excenterroterande slipmaskin för allsidiga slipuppgifter. Utrustad med Rupes antispinning system som gör att varvtalet ökar successivt för att undvika repor på ytan. Maskinen är självsugande men kan även anslutas till extern sugkälla. Försedd med slangstos Ø 29 mm. Levereras med kardborrepad samt dammpåse.

RUPES**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	5
Sliprörelser/min	5000-10000
Motoreffekt W	450
Vikt kg	2,1
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	77

Tillbehör:

Pad Ø 150 mm hård, art nr 981.340
Pad Ø 150 mm mjuk, art nr 981.350

EK150AE Slipmaskin roto-excenterroterande

En kraftfull avverkningsmaskin. Tack vare att plattan alltid roterar och att den gör en excentrisk sliprörelse får man en hög avverkning med mindre sliprepor än med en konventionellt roterande slipmaskin. Försedd med Ø 29 mm slangstos med inbyggd sugregulator för att undvika att verktyget sugas fast på underlaget. Slipplattans diameter är 150mm och avsedd för kardborrepapper. Levereras med sidohandtag.

RUPES**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	5
Sliprörelser/min	250-500
Motoreffekt W	500
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,8

Tillbehör:

Pad 7-hålad Ø 150 mm, art nr 981.100
Pad 15-hålad Ø 150 mm, art nr 902.154

EK200A Slipmaskin roto-excenterroterande

En kraftfull avverkningsmaskin. Tack vare att plattan alltid roterar och att den gör en excentrisk sliprörelse får man en hög avverkning med mindre sliprepor än med en konventionellt roterande slipmaskin. Försedd med Ø 29 mm slangstos med inbyggd sugregulator för att undvika att verktyget sugas fast på underlaget. Slipplattans diameter är 200mm och avsedd för kardborrepapper. Levereras med sidohandtag.

RUPES**Tekniska data**

Stödrondell mm	200
Orbit (sliprörelse) mm	5
Sliprörelser/min	500
Motoreffekt W	550
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,8

Tillbehör:

Pad 8-hålad Ø 200 mm, art nr 912.279

GTV16 Varmluftspistol

Lätt och enkel att handha. Mycket låg ljudnivå. Möjligt att välja 2 olika temperaturnivåer. Levereras i praktisk plastväska tillsammans med två extra munstycken.

RUPES**Tekniska data**

Effekt W	1600
Temperatur	350-500
Luftflöde l/min	350-500
Vikt kg	0,68

GTV18 Varmluftspistol

Lätt och enkel att handha. Mycket låg ljudnivå. Möjligt att välja 11 olika temperaturnivåer. Analog reglering av luftflödet. Levereras i praktisk plastväska tillsammans med extra munstycken.

RUPES**Tekniska data**

Effekt W	1800
Temperatur	100-550
Luftflöde l/min	200-550
Vikt kg	0,72

GTV20 LCD Varmluftspistol

Lätt och enkel att handha. Mycket låg ljudnivå. Möjligt att välja 14 olika temperaturnivåer. LCD display, elektronisk reglering av luftflödet. Levereras i praktisk plastväska tillsammans med ett kit av praktiska tillbehör

RUPES**Tekniska data**

Effekt W	2000
Temperatur	80-650
Luftflöde l/min	200-550
Vikt kg	0,78

Z4315/GS Kabelupprullare

Professionella kabelupprullare från Italien med överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Huset är tillverkat i slagtåligt kompositmaterial. Rullarna levereras med inkopplad spärr som går att frikoppla för konstant drag. Levereras komplett med monterad stickpropp och dosa. Svivlande väggfäste och termobrytare är standard. Inkommande kabel är 1,4 m.

ZECA**[NYHET]****Tekniska data**

Kabellängd m	15
Kabelarea mm ²	3x1,5
Spänning V	230
Skyddsklass IP	42
Max belastning inrullad KW	1,2
Max belastning utdragen KW	1,8
Storlek diam x bredd mm	350x160
Vikt kg	5

Z7325 Kabelupprullare

Professionella kabelupprullare från Italien med överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Rullarna levereras med konstant drag men spärren är enkel att koppla in. Levereras med 22 m kabel varav 2 m utanför rullen. Dubbla jordanslutningar invändigt för ökad säkerhet. Levereras med svivlande väggfäste.

ZECA**[NYHET]****Tekniska data**

Kabellängd m	22
Kabelarea mm ²	3x2,5
Spänning V	230
Skyddsklass IP	42
Max belastning inrullad KW	2,0
Max belastning utdragen KW	3,0
Storlek diam x bredd mm	470x205
Vikt kg	5

Z7525 Kabelupprullare

Professionella kabelupprullare från Italien med överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Rullarna levereras med konstant drag men spärren är enkel att koppla in. Levereras med 17 m kabel varav 2 m utanför rullen. Dubbla jordanslutningar invändigt för ökad säkerhet. Levereras med svivlande väggfäste.

ZECA**[NYHET]****Tekniska data**

Kabellängd m	17
Kabelarea mm ²	5x2,5
Spänning V	400
Skyddsklass IP	42
Max belastning inrullad KW	2,0
Max belastning utdragen KW	3,0
Storlek diam x bredd mm	470x205
Vikt kg	9

Z380 uppladdningsbar stavlampan

Den första "vanliga" uppladdningsbara stavlampan med högsta kvalitet från Italien. Med denna lampa så erhåller du samma mjuka fina ljus som hos vanliga sladdlampor. Innbyggd, vridbar upphängningskrok är standard. Lampan kan förvaras i laddaren utan att batteriet förstörs. En extra funktion är att lampan fungerar som nödljus. Om strömförsörjningen bryts så tänds lampan automatiskt, denna funktion går att sätta på/stänga av. Batteriet är ett 14,8V Li-ion batteri.

ZECA**[NYHET]****Tekniska data**

Styrka W	11
Brinntid h	2,5
Uppladdningstid h	1,5
Spänning V	230
Skyddsklass lampa IP	65
Skyddsklass laddare IP	20
Längd mm	495

Tillbehör:

Lysrör, art nr Z355
 Skyddsör, art nr Z588
 Laddare, art nr Z380/C

Z344 Uppladdningsbar strip LED lampa

Högsta Europeiska kvalitet i en unik lampa med den nya lysdioden "strip led". Den typ av diod motsvarar 150 vanliga led lampor. Ljusspridningen blir bredare och ljuset mycket varmare än vanliga led lampor. Innbyggd, vridbar upphängningskrok är standard. Lampan kan förvaras i laddaren utan att batteriet förstörs. Lampan är täckt med ett skyddande soft grip material.

ZECA**[NYHET]****Tekniska data**

Styrka W	3,5
Brinntid h	3
Uppladdningstid h	2,5
Spänning V	230
Skyddsklass lampa IP	65
Skyddsklass laddare IP	20
Längd mm	295

Tillbehör:

Laddare, art nr Z344/C

Z328 sladdlampan

En sladdlampan av högsta kvalitet där avtryckaren är skyddad inne i handtaget. Denna lampa har en livslängd motsvarande 8ggr en standard lampa. Innbyggd, vridbar upphängningskrok är standard. Lampan är täckt med ett skyddande soft grip material. Levereras med sladd och stickkontakt.

ZECA**[NYHET]****Tekniska data**

Styrka W	11
Kabellängd m	10
Skyddsklass IP	55
Längd mm	485

Tillbehör:

Lysrör, art nr Z355
 Skyddsör, art nr Z528



F. Ekblom

biogas.se

YOKO
LANTBRUK
RIKSFÖRBU